ESPECIFICACIONES

# ARTCOOL GALLERY



Compresor Dual Inverter · 10 Años de Garantía en el Compresor · LG ThinQ · Smart Diagnosis · Monitor de Energía · Plasmaster™ Ionizer++ · Limpieza Automática · Pre-Filter · Certificado FIDE

Gold Fin™ · Jet Cool · 4 Vías de Oscilación · Fast Heating · Confort Air · Funcionamiento Silencioso · Modo Silencio · Fácil y Rápida Instalación

## • Combinación Única

| MODELO | | | VG122HD |
|---|---|---|---|
| Capacidad de Enfriamiento | | kW | 3.52 |
| | | Btu/h | 12,000 |
| Capacidad de Calefacción | | kW | 3.986 |
| | | Btu/h | 13,600 |
| Potencia de Entrada | Enfriamiento / Calefacción | W | 985 |
| Corriente | Enfriamiento / Calefacción | A | 4.4 |
| Corriente Máxima | Enfriamiento / Calefacción | A | 4.8 |
| EER | | W/W | 3.57 |
| | | Btu/Wh | 12.2 |
| COP | | W/W | 3.7 |
| SEER | | | 20.0 |
| Suministro de Potencia | | Ø, V, Hz | 1, 220, 50/60 |
| Nivel de Ruido | Unidad Interior (SH / H / M / L / SL) | dB(A) | - / 42 / 36 / 28 / 20 |
| | Unidad Exterior (CO / HP) | dB(A) | 50 / 53 |
| Compresor | Tipo | | Twin Rotary |
| Ventilador (Interior) | Tipo de Motor | | BLDC |
| | Salida del Motor | W | 36 |
| Ventilador (Exterior) | Tipo de Motor | | BLDC |
| | Salida del Motor | W | 43 |
| Dimensiones | Unidad Interior (A x L x P) | mm | 652 x 158 x 652 |
| | | inch | 25.7 x 6.2 x 25.7 |
| | Unidad Exterior (A x L x P) | mm | 770 x 545 x 288 |
| | | inch | 30.3 x 21.5 x 11.3 |
| Peso Neto | Unidad Interior | kg (lbs) | 16.7 (36.8) |
| | Unidad Exterior | kg (lbs) | 29.5 (65.0) |
| Rango de Operación | Enfriamiento (Unidad Exterior) | °C (°F) | -15 ~ 48°C (5 ~ 118.4°F) |
| | Calefacción (Unidad Exterior) | °C (°F) | -15 ~ 24°C (23 ~ 75.2°F) |
| Máx. Longitud de la Tubería | | m (ft) | 20 (65.6) |
| Máx. Diferencia de Elevación | | m (ft) | 10 (32.8) |
| Código de Herramienta (Chasis) | Unidad Interior + Unidad Interior | | GA1 |
| Filtro | Pre Filtro (Lavable / Anti-hongos) | | ● |
| | Plasmaster Ionizer | | ● |
| Función | Limpieza Automática | | ● |
| | Rango para Ajuste de Temperatura | Enfriamiento | 18 ~ 30°C (64 ~ 86°F) |
| | | Calefacción | - |
| | Modo Sueño | | 12 hr |
| | Operación Soft Dry | | ● |
| | Jet Cool | | ● |
| | Control Wi-Fi (Control por Smartphone) | | ● |
| | Protección para Voltaje | | ● |
| | Smart Diagnosis | | ● |

※ Las especificaciones, el diseño y las características están sujetos a cambios sin previo aviso.



ESPECIFICACIONES

# ARTCOOL AI



Compresor Dual Inverter · 10 Años de Garantía en el Compresor · LG ThinQ · Smart Diagnosis · Monitor de Energía · Plasmaster™ Ionizer++ · Limpieza Automática · Pre-Filter · Certificado FIDE

Gold Fin™ · Jet Cool · 4 Vías de Oscilación · Fast Heating · Confort Air · Funcionamiento Silencioso · Modo Silencio · Fácil y Rápida Instalación

## • Combinación Única

| MODELO | | | VR182CB | VR182HB | VR242CB | VR242HB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de Enfriamiento | | kW | 5.27 | 5.27 | 6.45 | 6.45 |
| | | Btu/h | 18,000 | 18,000 | 22,000 | 22,000 |
| Capacidad de Calefacción | | kW | - | 5.3 | - | 6.4 |
| | | Btu/h | - | 18,000 | - | 22,000 |
| Potencia de Entrada | Enfriamiento / Calefacción | W | 1,520 | 1,560 / 1,460 | 1,940 | 1,940 1,840 |
| Corriente | Enfriamiento / Calefacción | A | 6.8 | 6.9 / 6.5 | 8.6 | 8.6 / 8.1 |
| Corriente Máxima | Enfriamiento / Calefacción | A | - | 6.5 | - | 8.1 |
| EER | | W/W | 3.47 | 3.32 | 3.38 | 3.32 |
| | | Btu/Wh | 11.8 | 11.3 | 11.5 | 11.3 |
| COP | | W/W | - | - | 3.61 | 3.5 |
| SEER | | | 21.6 | 21.5 | 21.6 | 21.5 |
| Suministro de Potencia | | Ø, V, Hz | 1, 220 ,50/60 | 1, 220 ,50/60 | 1, 220 ,50/60 | 1, 220 ,50/60 |
| Nivel de Ruido | Unidad Interior (SH / H / M / L / SL) | dB(A) | - / 48 / 41 / 36 / 32 | - / 48 / 41 / 36 / 32 | - / 48 / 42 / 38 / 32 | - / 48 / 42 / 38 / 32 |
| | Unidad Exterior (CO / HP) | dB(A) | 55 / - | 54 / 56 | 55 / - | 55 / 57 |
| Compresor | Tipo | | Twin Rotary | Twin Rotary | Twin Rotary | Twin Rotary |
| Ventilador (Interior) | Tipo de Motor | | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC |
| | Salida del Motor | W | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ventilador (Exterior) | Tipo de Motor | | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC |
| | Salida del Motor | W | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Dimensiones | Unidad Interior (A x L x P) | mm | 895 x 307 x 235 | 895 x 307 x 235 | 895 x 307 x 235 | 895 x 307 x 235 |
| | | inch | 35.2 x 12.1 x 9.3 | 35.2 x 12.1 x 9.3 | 35.2 x 12.1 x 9.3 | 35.2 x 12.1 x 9.3 |
| | Unidad Exterior (A x L x P) | mm | 770 x 545 x 288 | 870 x 650 x 330 | 770 x 545 x 288 | 870 x 650 x 330 |
| | | inch | 30.3 x 21.5 x 11.3 | 34.3 x 25.6 x 13.0 | 30.3 x 21.5 x 11.3 | 34.3 x 25.6 x 13.0 |
| Peso Neto | Unidad Interior | kg (lbs) | 12.8 (28.2) | 12.8 (28.2) | 12.8 (28.2) | 12.8 (28.2) |
| | Unidad Exterior | kg (lbs) | 34.4 (75.8) | 44.0 (97.0) | 35.0 (77.2) | 44.5 (98.1) |
| Rango de Operación | Enfriamiento (Unidad Exterior) | °C (°F) | -15 ~ 48°C (5 ~ 118.4°F) | -5 ~ 48°C (41 ~ 118.4°F) | -15 ~ 48°C (5 ~ 118.4°F) | -5 ~ 48°C (41 ~ 118.4°F) |
| | Calefacción (Unidad Exterior) | °C (°F) | - | -15 ~ 24°C (23 ~ 75.2°F) | - | -15 ~ 24°C (23 ~ 75.2°F) |
| Máx. Longitud de la Tubería | | m (ft) | 20 (65.6) | 20 (65.6) | 20 (65.6) | 20 (65.6) |
| Máx. Diferencia de Elevación | | m (ft) | 10 (32.8) | 10 (32.8) | 10 (32.8) | 10 (32.8) |
| Código de Herramienta (Chasis) | Unidad Interior + Unidad Interior | | SJ / UL2 | SJ / UL2 | SJ / U24A | SJ / U24A |
| Filtro | Pre Filtro (Lavable / Anti-hongos) | | ● | ● | ● | ● |
| | Plasmaster Ionizer | | ● | ● | ● | ● |
| Función | Limpieza Automática | | ● | ● | ● | ● |
| | Rango para Ajuste de Temperatura | Enfriamiento | 18 ~ 30°C (64 ~ 86°F) | 18 ~ 30°C (64 ~ 86°F) | 18 ~ 30°C (64 ~ 86°F) | 18 ~ 30°C (64 ~ 86°F) |
| | | Calefacción | - | - | - | - |
| | Modo Sueño | | 12 hr | 12 hr | 12 hr | 12 hr |
| | Operación Soft Dry | | ● | ● | ● | ● |
| | Jet Cool | | ● | ● | ● | ● |
| | Control Wi-Fi (Control por Smartphone) | | ● | ● | ● | ● |
| | Protección para Voltaje | | ● | ● | ● | ● |
| | Smart Diagnosis | | ● | ● | ● | ● |

※ Las especificaciones, el diseño y las características están sujetos a cambios sin previo aviso.





pipsa.com.mx