ESPECIFICACIONES

ESTÁNDAR X

• Combinación Única

Instalación

MODELO			VX121C3	VX122C3	VX182C3	VX242C3
Capacidad de Enfriamiento		kW	3.22	3.22	4.98	6.15
		Btu/h	11,000	11,000	17,000	21,000
Capacidad de Calefacción		kW	-	-	-	-
		Btu/h	-	-	-	-
Potencia de Entrada	Enfriamiento / Calefacción	W	1,190	1,190	1,810	2,280
Corriente	Enfriamiento / Calefacción	A	10.8	6.6	8.1	10.2
Corriente Máxima	Enfriamiento / Calefacción	A	13.5	7.3	8.8	11.8
EER		W/W	2.71	2.71	2.75	2.70
		Btu/Wh	9.24	9.24	9.39	9.21
COP		W/W	-	-	-	-
SEER			16.5	16.5	16.8	15.5
Suministro de Potencia		Ø, V, Hz	1, 115, 50/60	1, 220, 50/60	1, 220, 50/60	1, 220, 50/60
Nivel de Ruido	Unidad Interior	dB(A)	42 / 36 / 28 / 21	42 / 36 / 28 / 21	45 / 40 / 32 / 26	47 / 42 / 38 / 31
	Unidad Exterior	dB(A)	51 / -	51 / -	54 / -	55 / -
Compresor	Tipo		Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary	Twin Rotary
Ventilador (interior)	Tipo de Motor		BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
	Salida del Motor	W	30	30	30	30
Ventilador (exterior)	Tipo de Motor		BLDC	AC	BLDC	BLDC
	Salida del Motor	W	35	25	35	85
Dimensiones	Unidad Interior (A x L x P)	mm	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	998 x 345 x 210
		inch	890 x 380 x 245	890 x 380 x 245	909 x 383 x 256	1,080 x 422 x 281
	Unidad Exterior (A x L x P)	mm	717 x 495 x 230	717 x 495 x 230	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330
		inch	835 x 540 x 320	835 x 540 x 320	920 x 593 x 388	1,041 x 703 x 456
Peso Neto	Unidad Interior	kg (lbs)	8.2 (18.1)	8.2 (18.1)	8.3 (18.4)	11.9 (26.2)
	Unidad Exterior	kg (lbs)	21.4 (47.2)	21.4 (47.2)	26.7 (58.9)	41 (90.4)
Rango de Operación	Enfriamiento (Unidad Exterior)	℃ (℉)	18 ~ 48 (64~118)	18 ~ 48 (64~118)	18 ~ 48 (64~118)	18 ~ 48 (64~118)
	Calefacción (Unidad Exterior)	℃ (℉)	-	-	-	-
Máx. Longitud de la tubería		m (ft)	15	15	20	20
Máx. Diferencia de elevación		m (ft)	7	7	10	10
Código de Herramienta (Chasis)	Unidad Interior + Unidad Interior		SJ / UA3	SJ / UA3	SJ / UL2	SK / U24A
Filtro	Pre Filtro (Lavable/Anti-hongos)		O	O	O	O
	Plasmaster Ionizer		-	-	-	-
Función	Limpieza Automática		O	O	O	O
	Rango para Ajuste de Temperatura	Enfriamiento	18 ~ 30 (64~86)	18 ~ 30 (64~86)	18 ~ 30 (64~86)	18 ~ 30 (64~86)
		Calefacción	-	-	-	-
	Modo Sueño		O	O	O	O
	Operación Soft Dry		O	O	O	O
	Jet Cool		O	O	O	O
	Control Wi-Fi (Control por Smartphone)		-	-	-	-
	Protección para Voltaje		O	O	O	O
	Smart Diagnosis		O	O	O	O

※ D : Dormir / B : Bajo / M : Medio / A : Alto
※ Las especificaciones, el diseño y las características están sujetos a cambios sin previo aviso.



Compresor Dual Inverter
10 Años de Garantía en el Compresor
Smart Diagnosis
Monitor de Energía
Limpieza Automática
Gold Fin™
Jet Cool
Confort Air
Funcionamiento Silencioso
Modo Silencio
Fácil y Rápida